



## РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ ТИПА РВО-10У1

МВ 02

ПАСПОРТ  
ВМАЦ 674.321.005-01 ПС

Разрядник вентильный типа РВО-10У1 предназначен для защиты изоляции электрооборудования переменного тока от грозовых перенапряжений.

Разрядник соответствует требованиям ГОСТ 16357-83 и сертифицирован ассоциацией «ЭНЕРГОСЕРТ»

### 1. Технические характеристики

- |                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1. Класс напряжения                                                    | 10 кВ,          |
| 1.2. Номинальное напряжение                                              | 12,7 кВ,        |
| 1.3. Частота сети                                                        | 50Гц 60Гц       |
| 1.4. Пробивные напряжение                                                |                 |
| не менее                                                                 | 26 кВ           |
| не более                                                                 | 30,5 кВ         |
| 1.5. Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени 2-20 мкс. |                 |
| не более                                                                 | 48 кВ           |
| 1.6. Остающееся напряжение при импульсе тока, длительностью фронта 8 мкс |                 |
| с амплитудой 3000А,                                                      | не более 43 кВ, |
| с амплитудой 5000А,                                                      | не более 45 кВ. |
| 1.7. Ток утечки при выпрямленном напряжении 10 кВ                        |                 |
| не более                                                                 | 6 мкс.          |
| 1.8. Допустимое число разрядов с максимальным значением тока, не менее:  |                 |
| ■ при волне импульсного тока 16/40 мкс                                   |                 |
| амплитудой                                                               | 5000А 20        |
| ■ при прямоугольном импульсе длительность 2000 мкс                       |                 |
| амплитудой                                                               | 75А 20          |

## 2. Комплектность

- 2.1. Разрядник
- 2.2. Паспорт
- 2.3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации  
1 экз. на партию разрядников, по согласованию с потребителем

## 3. Свидетельство о приемке

Разрядник № \_\_\_\_\_ прошел  
приемо-сдаточные испытания, и соответствуют требованиям  
технической документации

контроллер

дата -- ДЕК 2011



## 4. Свидетельство об упаковке

Разрядник подвергнут консервации и упакован согласно  
требований технической документации.

упаковку произвел  
мастер сены

## 5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в  
эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня выпуска, при условии  
соблюдения, потребителем правил монтажа, эксплуатации,  
транспортирования и хранения.

тел. отдел сбыта	3-25-00
приемная	3-11-66
факс -	2-18-02

ЗАО «ЭВНА» г. Кизилпорт РД